QUATO

Monitorübersicht - technische Daten und Ausstattung

	Optimum Foto/Proof				Premium Foto/Proof			Layout		Proof allgemein
Modell	IP 262 excel	IP 260 excel	IP 240 excel	IP 213 excel	IP 213	IP 201	IP 190	IC 201	IC 190	IP 240 LE
Größe	26”	26”	24”	21.3”	21.3”	20.1”	19”	20.1”	19”	24”
Auflösung	1.920x1.200	1.920 x 1.200	1.920 x 1.200	1.600 x 1.200	1.600 x 1.200	1.600 x 1.200	1.280 x 1.024	1.600 x 1.200	1.280 x 1.024	1.920 x 1.200
Paneltyp	S-IPS	S-IPS	S-IPS	AS-IPS	AS-IPS	S-IPS	S-IPS	S-IPS	S-IPS	A-MVA
Helligkeit (typ.)	400 cd/m²	500 cd/m²	400 cd/m²	200 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²	270 cd/m²	300 cd/m²	270 cd/m²	400 cd/m²
Kontrast (typ.)	1000:1	1000:1	1000:1	550:1	550:1	800:1	700:1	800:1	700:1	1000:1
Blickwinkel (typ.)	178° H/V	178° H/V	178° H/V	178° H/V	178° H/V	178° H/V	178° H/V	178° H/V	178° H/V	178° H/V
Gamut (NTSC)	ca. 102%	ca. 92%	ca. 102%	ca. 92%	ca. 75%	ca. 75%	ca. 75%	ca. 75%	ca. 75%	ca. 75%
Gamut (ISOcoated)	max. 100%	max. 100%	max. 100%	max. 100%	max. 91%	max. 93%	max. 93%	max. 93%	max. 93%	max. 91%
Gamut (Adobe-RGB)	max. 100%	max. 96%	max. 100%	max. 96%	max. 77%	max. 78%	max. 78%	max. 78%	max. 78%	max. 76%
Farbtiefe	30 bit	30 bit	30 bit	30 bit	30 bit	30 bit	30 bit	30 bit	30 bit	30 bit
Kalibration	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Software	Software	Hardware
Protokoll	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	---	---	DDC/ci
Präzision	48 bit	42 bit	48 bit	36 bit	36 bit	30 bit	30 bit	---	---	30 bit
USB-Hub / Ports	USB 2.0 / 2	USB 2.0 / 2	USB 2.0 / 2	USB 1.1 / 2	USB 1.1 / 2	---	---	USB 1.1 / 2	USB 1.1 / 2	USB 2.0 / 2
Garantie	60 Monate	60 Monate	60 Monate	60 Monate	60 Monate	60 Monate	60 Monate	60 Monate	60 Monate	36 Monate
Pixelfehler	max. 2 - kein Pixelfehler im Zentrum									max. 3
Erweiterter Modus	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Referenz Modus	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
UDACT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Site-Lizenz	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Lichtschutzblende	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja